

SF-K63

MATERIAL

Corte borcegui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Calzado tipo II + III (con puntera de protección dieléctrico, PP+D)

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero.

Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Base del zapato es una planta de textil strobrel, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Suela de inyección directa al corte, moldeada directamente a la piel del zapato. Es ligera, flexible y como consecuencia es confortable durante su uso.

Poliuretano Ultralight posee resistencia a la abrasión, a la tracción, al desgarre, no se deforma, buena resistencia al calor y flexibilidad a bajas temperaturas, proporciona resistencia al deslizamiento.



TALLAS 22 AL 31

NOM
113-STPS-2009

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

ESPECIFICACIONES

COLOR	CORTE	SUELA	TIPO DE CASCO	CONSTITUCIÓN	PLANTILLA	ALTURA/TALÓN
NEGRO	100% PIEL	PU ULTRA LIGHT	POLIMERICO	INYECCIÓN DIRECTA	PU ANTIBACTERIAL	13CM +/- 1CM

AL CORTE

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

