

SF-S100

DESCRIPCIÓN

Manga resistente al corte Nivel 5. Fibra de vidrio y supraneema de 18" de largo. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra. Con refuerzo de velcro en la parte superior.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión para la muñeca y brazos.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- Proporciona un mayor rendimiento y reduce la fatiga por su diseño.
- 100% lavable y libre de pelusa.



RECOMENDACIONES DE USO

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte.
- Áreas de embotellado y envasado.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.
- Estampados metálicos.
- Manejo de corrugados y reciclados.
- Industria: Automotriz. Vidrio y embotelladoras. Metalmecánica.


EMBALAJE

CAJA: 200 PIEZAS

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	X	N/A	N/A

TALLAS UNITALLA 18" LARGO



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

